

TR5300 CRIBADORA



FÁCIL MANTENIMIENTO Cuenta con diferentes puertas de acceso para poder acceder con un mínimo esfuerzo al motor y realizar mantenimiento.



ACCESO AL TAMBOR Las puertas laterales permiten un fácil acceso al tromel del tambor para poder realizar cualquier servicio o removerlo.



CONTROL PRÁCTICO El operador puede controlar la máquina directamente con el display del panel de control, o bien, de manera remota. Con cualquiera de las opciones de control, el operador puede escoger a través de las cuatro configuraciones al instante basadas en el material que ingresa a la máquina.



MOTOR DE TAMBOR El sistema dentado hidráulico de cadenas facilita el acceso al engranaje y así poder realizar los servicios fácilmente. Los engranes atornillables se pueden cambiar fácilmente y ayudar con esto a bajar los costos de reparación. El motor del tambor está conectado de manera inteligente con el sistema de alimentación para prevenir una sobrecarga.



VARIEDAD DE PRODUCTOS. Gracias al diseño de la malla, se puede cambiar fácilmente si se desea ajustar al tamaño del producto. Cuenta con cinco tornillos que regulan la tensión y permiten al operador cambiarlos de manera eficiente.



REJILLA GRIZZLY El accesorio opcional Grizzly puede ser colocado sobre la tolva y poder optimizar la entrada de pedazos de material más grandes.



VERMEERMEXICO.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

TR5300 CRIBADORA

DIMENSIONES GENERALES

Ancho máximo (transporte): 8.2' (2.5 m)

Largo máximo (transporte): 39' (11.9 m)

Altura máxima (transporte): 13.4' (4.1 m)

Peso: 32,000 lb (14,515 kg)

MOTOR

Marca y modelo: Deutz TD2.9L Tier 4i

Potencia de motor: 74 hp (55 kW) @ 2600 rpm y 181 ft-lb (245.4 Nm) de torque @ 1600 rpm

Capacidad de tanque de combustible: 44 gal (166.6 L)

Capacidad de tanque hidráulico: 55 gal (208.2 L)

TOLVA Y BANDA TRANSPORTADORA ARTICULADA

Capacidad de tolva: 6 cu yd (4.6 cu m)

Altura de tolva: 9.5' (2.9 m)

BANDA DE FINOS

Altura de la banda transportadora: 15' (4.6 m)

Ancho de la banda transportadora: 36" (91.4 cm)

BANDA DE GRUESOS

Altura de la banda transportadora: 13.8' max (4.2 m)/ 3' (.91 m) min con tambor a 5°

Ancho de la banda transportadora: 36" (91.5 cm)

MALLA DE TAMBOR

Operación del tambor: 0-30.9 gpm (0-117.0 L/min)

Diámetro: 5' (1.6 m)

Largo: 15' (4.6 m)

Velocidad: 0-24 rpm

OPCIONES

Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer

Polea magnética

Ventiladores reversibles

Rejilla Grizzly

Control remoto

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o discontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina. Vermeer, el logotipo de Vermeer y Equipped to Do More son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países. © 2017 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Favor de reciclar.

